送風機 Blowers

換気扇は3-656～659ページに掲載

テラル TERAL

Fan [636087]

ファン

商品についてのお問い合わせは　テラル㈱:03-3818-7700　http://www.teral.net/

エスラインファン

ALFシリーズ

特　長 ●理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
●小型ながら高静圧ですのでダクト換気用に最適です。
個別排気で運転経費も節約できます。
●ダクト途中に容易に取り付けられます。
遠心ファンに比べて据え付けスペースをとらずダクト途中に直接的に設置できます。

用　途 ●ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用。



ダクト換気用に最適

シロッコファン

CLFシリーズ

特　長 ●回転数の選択範囲が広く最適な選定ができます。
●可能な限りの軽量コンパクト設計として据え付けの容易さを図っています。
●低速回転で充分な性能を発揮すると同時に騒音の発生を極力抑えています。

用　途 ●ビル、マンション、病院、学校、レストラン、保養施設などの給排気、空気調和用。

メーカーカタログは、
販売店に“発注コード”でご依頼ください。
発注コード:**800-9082**
※メーカーカタログ ライブラリーは巻末に掲載しています。

製品情報検索システム

http://www.teral.net/products/index.html/

ダウンロード
- 製品カタログ(PDF)
- 構 造 図(PDF)
- 曲 線 図(PDF)
- 取扱説明書(PDF)
- 外 形 図(CAD)

富士 Fe e-Front runners

Blower・Fan [810680]

送風機・ファン

商品についてのお問い合わせは　富士電機㈱:059-382-1395　http://www.fujielectric.co.jp/

ターボブロー

VCTシリーズ

VCP(高温対応形)・VCT(風量形)・VCS(高風圧多段形)

VCPシリーズ　高温気体(max110℃)の輸送が可能。
また、前傾羽根採用により、小形・高風圧を実現しました。
用途:機器の集じん、強制空冷用、燃焼用、搬送機器。

VCTシリーズ　羽根車とブロア部にアルミ合金製を採用し、軽量化を実現しました。(一部機種除く)
用途:機器の集じん、粉粒体輸送、送風、排気用、強制空冷用、乾燥用。

VCSシリーズ　風量形VCTシリーズを基本とし、ブロア部に多段方式を採用。
高風圧・高風量を実現。
用途:粉粒体輸送、強制空冷用、燃焼用、搬送機器。

ダウンロード
- 製品カタログ(PDF)
- 外 形 図(CAD)

アウターローターファン

アウターローターファンは、アウターローター形(固定子の外側に回転子がある)モーターと羽根車が一体となった構造の産業用有圧換気扇です。

用　途 ●ユニットクーラー用。
●配電盤冷却用。
●オイルクーラー用。
●換気用。
●ビニールハウス用。
●鶏舎・畜舎用。

過去一年間の出荷実績　◆10000個以上　◆1000個以上　◆100個以上　◆10個以上　◆10個未満　◇実績なし　価格は、税込価格(本体価格)を併記しています。